

**Doublez
VOS x2
points**

Sur tous les produits
LEDVANCE
du 1^{er} au 31 mai 2025

NOUVEAU EN INVENTAIRE

AREA LIGHT OPTISELECT

Número Produit	Code de produit	Watts
64087	AREAFLD6AS080UNHDSC15ADJBZ	40/60/80W
64088	AREAFLD6AS150UNHDSC15ADJBZ	90/120/150W
64089	AREAFLD6AS300UNHDSC15ADJBZ	180/240/300W

Caractéristiques

- CCT sélectionnable
- 1800, 2200, 2700K
- T3/T4/T5
- 120 - 347V
- Couleur bronze



WALL PACK CUTOFF 9A

Número Produit	Code de produit	Watts
66180	WALPAKC9AS035UNHD8SC15BZP	20/30/35W
66181	WALPAKC9AS060UNHD8SC15BZP	40/50/60W
66182	WALPAKC9AS100UNHD8SC15BZP	65/80/120W
66183	WALPAKC9AS150UNHD8SC15BZP	120/130/150W

Caractéristiques

- CCT sélectionnable
- 1800, 2200, 2700K
- 80 CRI
- 120 - 347V
- 0-10V variable
- Couleur bronze





LEDVANCE

DESCHÊNES

Powered by



AD

Rewards
Récompenses

AREA LIGHT OPTISELECT

Numéro Produit	Code de produit	Watts
64012	AREAFLD6AS080UNHDSC2ADJBZ	40/60/80W
64013	AREAFLD6AS150UNHDSC2ADJBZ	90/120/150W
64014	AREAFLD6AS300UNHDSC2ADJBZ	180/240/300W

Caractéristiques

- CCT sélectionnable
- 3000, 4000, 5000K
- T3/T4/T5
- 120 - 347V
- Couleur bronze



ÉTRIER DE SUPPORT POUR LUMINAIRE OPTISELECT

Numéro Produit	Code de produit
66528	AREAFLDOSYOKE80WBZ
66529	AREAFLDOSYOKE150WBZ
66530	AREAFLDOSYOKE300WBZ

Caractéristique

- Couleur bronze



AREA FLOOD 5A

Numéro Produit	Code de produit	Température	Type
63703	AREAFLD5A/S150HUVD850/T4/BZ	5000k	Type 4 Distribution
63704	AREAFLD5A/S150HUVD850/T5/BZ	5000k	Type 5 Distribution
63705	AREAFLD5A/S300HUVD830/T3/BZ	3000k	Type 3 Distribution
63706	AREAFLD5A/S300HUVD830/T4/BZ	3000k	Type 4 Distribution
63707	AREAFLD5A/S300HUVD830/T5/BZ	3000k	Type 5 Distribution

Caractéristiques

- Sélectionnable 90/120/150 Watts
- 277-480V
- 0-10V variable
- 80 CRI
- Couleur bronze



SLIM WALLPACK 3A

Numéro Produit	Code de produit	Watts
62878	SLMWPKC3A/S030UNHD8SC2/BZP	10/20/30W
62879	SLMWPKC3A/S060UNHD8SC2/BZP	30/45/60W

Caractéristiques

- 120-347V
- 0-10V variable
- 80+ CRI
- 3000/4000/5000K
- Couleur bronze



MINI LUMINAIRE MURAL

63654 MWLPAKN2AS030UNHD8SC2BLP



Caractéristiques

- Non-cutoff 2A
- 10/20/30W
- 120 - 347V
- 0-10V variable
- 80 CRI
- 3000, 4000, 5000K
- Photocell
- Couleurs disponibles: noir, blanc et bronze

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE OPTISELECT



Numéro Produit	Code de produit	Watts
66285	CYLINDPS010UNHD8SC2R3BLP	5/8/10W
66286	CYLINDPS020UNHD8SC2R4BLP	10/16/20W

Caractéristiques

- CCT sélectionnable
- 3000, 4000, 5000K
- 120 - 347V
- Couleurs disponibles: noir, blanc et bronze
- Éclairage haut et bas
- Diamètres: 3, 4 et 6po

FLOOD LIGHTING

Numéro Produit	Code de produit	Watts
63860	FLOODLT2AS030UNHD8SC2BZP	15/25/30W
63861	FLOODLT2AS060UNHD8SC2BZP	35/45/60W
63862	FLOODLT2AS140UNHD8SC2BZP	80/100/140W
63863	FLOODLT2AS300UNHD8SC2BZP	200/250/300W

Caractéristiques

- 120-347V
- 0-10V variable
- 80+ CRI
- 3000/4000/5000K
- Couleur bronze
- Photocell





LEDVANCE

DESCHÊNES

Powered by



AD

Rewards
Récompenses

ValueLED™ UFO High Bay



63036 UFOHIBA4A150UNHD

- UFO High Bay
- Génération 4
- 150 Watts
- 0-10V variable
- 120 - 347V
- 80 + CRI
- 4000K
- Couleur blanche

63038 UFOHIBA4A200UNHD

- UFO High Bay
- Génération 4
- 200 Watts
- 0-10V variable
- 120 - 347V
- 80 + CRI
- 4000K
- Couleur blanche

63039 UFOHIBA4A200UNHD5

- UFO High Bay
- Génération 4
- 200 Watts
- 0-10V variable
- 120 - 347V
- 80 + CRI
- 5000K
- Couleur blanche

Dual Selectable UFO



Numéro Produit	Code de produit	Watts
62299	UFO5A/S200UNHD8SC7/WH	100/150/200W
62300	UFO5A/S320UNHD8SC7/WH	240/280/320W

Caractéristiques

- 120-347V
- 80+ CRI
- 3500/4000/5000K
- Blanc

63652 SENSORADAPTOR1A

- Adaptateur de capteur pour HIDr et luminaire industriel pour permettre l'intégration de LEDVANCE LINK





62630 ADAPTERAUX12VBLE

- Bluetooth Mesh Wireless controller
- AUX 12V
- 0-10V
- IP66

62634 SENSORHBPIRAUX12VBLE

- Bluetooth Mesh Wireless controller and sensor
- AUX 12V
- 0-10V
- IP66



62636 WALLSWITCH5KEYBLE

- Bluetooth Mesh Wireless Wall and remote switch
- Pile au lithium CR2032

63829 WALLSWITCH1A3KEYUNVBLE

- Interrupteur mural à 3 touches
- Bluetooth
- 120-277V



62036 LEDSLMDNL12R1500

- Luminaire encastré mince 12 pouces
- 21 Watts
- 5 CCT
- 1500 LM

- 90 CRI
- 120V
- Durée de vie: 50,000 heures
- Energy Star





LEDVANCE

DESCHÊNES

Powered by



AD

Rewards
Récompenses

RÉGLETTE À DOUBLE SÉLECTION

Numéro Produit	Code de produit	Watts	Dimensions
63786	STRIP3A/S055UNHD8SC7/48/WH	22/35/45/55W	4 pieds
63787	STRIP3A/S100UNHD8SC7/96/WH	45/65/85/100W	8 pieds

Caractéristiques

- Génération 3
- 3500, 4000, 5000K
- Intensité variable 0-10V
- Détecteurs infrarouge



3A

Numéro Produit	Code de produit	Watts	Dimension
65700	VAPOR3A/S050UNHD8SC7/48/GR	30/40/50W	4 pieds
65701	VAPOR3A/S090UNHD8SC7/96/GR	70/80/90W	8 pieds
65906	VAPOR/ILT/S050UNHD8SC7/48/GR	20/30/40/50W	4 pieds
65907	VAPOR/ILT/S050UNHD8SC7/96/GR	70/80/90/100W	8 pieds

Caractéristiques

- CCT sélectionnable
- 3500, 4000, 5000K
- 80 CRI
- 120 - 347V
- 0-10V variable



3A
* Non compatible avec
Motion Day Sensor



ILT



65305 STRIP2A/REMOTE

Télécommande Strip 2A pour modifier les réglages du capteur de lumière du jour/de mouvement.



63907 MOTIONDAYSENSOR/MICRO/6M

- Capteur micro-ondes de mouvement/lumière du jour interne, installable sur site, avec câblage enfichable.
- Hauteur de montage maximale : 6 mètres (19,7 pieds).
- Compatible avec les modèles:
Strip 3A, Wrap 3A, Wrap 1B et Vapor ILT.

PANNEAU DEL AVEC SÉLECTION DE LUMENS ET 3 TEMPÉRATURES DE COULEUR – MODÈLE 4B

62703 PANELF4BS036UNH14

- 1pi x 4pi
- 20/30/36 Watts
- 3500, 4000, 5000K
- 2500, 3750, 4500 lumens
- 80 + CRI
- 120 - 347V
- 0-10V variable
- Couleur blanc

62704 PANELF4BS036UN22

- 2pi x 2pi
- 20/30/36 Watts
- 3500, 4000, 5000K
- 2500, 3750, 4500 lumens
- 80 + CRI
- 120 - 347V
- 0-10V variable
- Couleur blanc

62705 PANELF4BS050UN24

- 2pi x 4pi
- 30/40/50 Watts
- 3500, 4000, 5000K
- 3750, 5000, 6250 lumens
- 80 + CRI
- 120 - 347V
- 0-10V variable
- Couleur blanc



63054 LEDMD4R3A800WH

- 4" micro disque rond encastrable mince
- 5 CCT sélectionnable
- 800 lumens
- 120V
- Triac dimming
- > 90 CRI
- Couleur blanc



63426 LEDMD4R3B800

- 4" micro disque rond encastrable mince
- 5 CCT sélectionnable
- UL263 noté pour la résistance au feu
- 800 lumens
- 120V
- Variation de lumière par TRIAC
- > 90 CRI
- Couleur blanc





LEDVANCE

DESCHÊNES

Powered by



AD

Rewards
Récompenses

DESCHÊNES

Powered by



AD

Rewards
Récompenses

Doublez vos **x2** points

**Sur tous les produits
LEDVANCE
du 1er au 31 mai 2025**



LEDVANCE

1\$

=

2 points

sur votre compte AD récompenses



Québec

418 627-4711
1105, rue des Rocailles
Québec, Qc, G2K 2K6

Lévis

418 833-7800
36, rue Jacques-Nau
Lévis, Qc, G6V 9J4

Rimouski

418 723-6515
451, rue des Façonniers
Rimouski, Qc, G5M 1X2

St-Georges

418 228-1611
9550, 11e Avenue
St-Georges-de-Beauce, Qc, G5Y 8E8

Trois-Rivières

819 693-2244
2204, rue Louis-Allyson
Trois-Rivières, Qc, G8Z 4P3